



**Wallbox eMH1 Basic**  
Prod. Nr. 1W7208 / 1W1108



**Wallbox eMH1 Basic**  
Prod. Nr. 1W2208



**Wallbox eMH1**  
Prod. Nr. 1W1101

## OVERZICHT

**7,2 kW / 11 kW**  
Laadvermogen

**22 kW**  
Laadvermogen

**11 kW**  
Laadvermogen

-

-



**ADAC-Testwinnaar**  
met hoogwaardige 1.0

**6,35 m**  
Laadkabel

**6,35 m**  
Laadkabel

**6,35 m**  
Laadkabel

**Type 2**  
Laadstopcontact

**Type 2**  
Laadstopcontact

**Type 2**  
Laadstopcontact



Aardlekschakelaar type A  
is in gebouw vereist



Aardlekschakelaar type A  
is in gebouw vereist




Geïntegreerde  
aardlekschakelaar type A



Welding Detection met onderbreking  
van het laadproces bij het vastlassen  
van het relais



Welding Detection met onderbreking  
van het laadproces bij het vastlassen  
van het relais



Welding Detection met activering  
bij vastlassen van het relais

**Wallbox eMH1 Basic**

Prod. Nr. 1W7208 / 1W1108

**Wallbox eMH1 Basic**

Prod. Nr. 1W2208

**Wallbox eMH1**

Prod. Nr. 1W1101

## ANDERE BEVEILIGINGEN




Temperatuurbewaking met  
stapsgewijze vermindering van de  
laadstroom bij oververhitting




Temperatuurbewaking met  
stapsgewijze vermindering van de  
laadstroom bij oververhitting




Temperatuurbewaking met  
stapsgewijze vermindering van de  
laadstroom bij oververhitting



Elektronische  
DC-foutstroomdetectie



Elektronische  
DC-foutstroomdetectie



Elektronische  
DC-foutstroomdetectie



Fasestroommeting beschermt tegen  
overbelasting en asymmetrie in alle  
varianten met een laadstopcontact en de  
kabelvariant met 22 kW laadvermogen

**Wallbox eMH1 Basic**



Prod. Nr. 1W7208 / 1W1108

**Wallbox eMH1 Basic**

Prod. Nr. 1W2208

**Wallbox eMH1**

Prod. Nr. 1W1101

**DESIGN**Design can zwarte behuizing  
en zwarte bezelRuimte besparende  
behuizingWeerbestendig volgens  
beschermingsklasse IP54Afsluitbare toegang  
tot de schakelapparatuurOverzichtelijke weergave van de laadstatus  
met behulp van gekleurde LED'sDesign can zwarte behuizing  
en zwarte bezelRuimte besparende  
behuizingWeerbestendig volgens  
beschermingsklasse IP54Afsluitbare toegang  
tot de schakelapparatuurOverzichtelijke weergave van de laadstatus  
met behulp van gekleurde LED'sDesign van zwarte behuizing  
en bezel in wit aluminiumRuimte besparende  
behuizingWeerbestendig volgens  
beschermingsklasse IP54Afsluitbare toegang  
tot de schakelapparatuurOverzichtelijke weergave van de laadstatus  
met behulp van gekleurde LED's

**Wallbox eMH1 Basic**

Prod. Nr. 1W7208 / 1W1108

**Wallbox eMH1 Basic**

Prod. Nr. 1W2208

**Wallbox eMH1**

Prod. Nr. 1W1101

---

**FUNCTIONALITEIT**

Gemakkelijk te bedienen



Gemakkelijk te bedienen



Gemakkelijk te bedienen

Instelbare laadstroom via  
de instelsoftware in 1A-stappenInstelbare laadstroom via  
de instelsoftware in 1A-stappenInstelbare laadstroom via  
de instelsoftware in 1A-stappen